

## UVV-SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

### Erdbohrgerät

#### Grundlegende Sicherheitsregeln

- Die Kleidung muss robust sein und fest sitzen, darf aber dennoch nicht behindern. Tragen Sie feste Lederstiefel mit rutschfester Sohle, strapazierfähige, rutschfeste Handschuhe und Gehör-/Augenschutz. Tragen Sie erforderlichenfalls einen Schutzhelm
- Gehen Sie immer davon aus, dass sich an der Aushubstelle im Untergrund verborgene Hindernisse befinden können. Wenden Sie sich VOR ARBEITSBEGINN an die zuständigen Stellen, um in Erfahrung zu bringen ob bzw. wo Elektrokabel, Gasleitungen und andere gefährliche Objekte im Untergrund liegen
- Motorgerät – abhängig von den zugeordneten Bohrwerkzeugen – nur zum Bohren von Erdlöchern und Löchern in Holz verwenden. Bohrachse so wählen, dass der Hebel der Bohrerbremse sich während des Bohrens jederzeit am Oberschenkel der Bedienperson abstützen kann.
- Zur Reinigung des Gerätes keine Hochdruckreiniger verwenden. Der harte Wasserstrahl kann Teile des Gerätes beschädigen.
- Das Motorgerät darf nur in betriebs sicherem Zustand betrieben werden – **Unfallgefahr!**
- Motorgerät immer mit beiden Händen an den Griffen festhalten.
- Immer für festen und sicheren Stand sorgen – Bohrerbremse am linken Oberschenkel.
- Griffe mit den Daumen fest umfassen. Rechte Hand am Bedienungsgriff – auch bei Linkshändern.
- Auf Hindernisse achten: Baumstümpfe, Wurzeln – **Stolpergefahr!**
- Motorgerät lärm- und abgasarm betreiben – Motor nicht unnötig laufen lassen, Gasgeben nur beim Arbeiten.
- Bohrwerkzeug und Bohrspindel nur berühren, wenn der Motor abgestellt ist und der Bohrer still steht – **Verletzungsgefahr!**

## UVV-SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

### Motorsäge

#### Grundlegende Sicherheitsregeln

- Prüfen Sie Ihre Schutzkleidung vor Arbeitsbeginn auf Vollständigkeit und perfekten Sitz. Die Kleidung muss zweckmäßig sein, darf nicht behindern und sollte eng anliegen.
- Gesichtsschutz und Schallschutz, z.B. Gehörschutzkapseln, nicht vergessen!
- Ziehen Sie feste Handschuhe an, möglichst aus Chromleder.
- Tragen Sie eine Hose mit Schnittschutzeinlage oder einen Vorderbeinschutz sowie Schutzschuhe mit griffiger Sohle, Schnittschutz und Stahlkappe.
- Minderjährige dürfen nicht mit dem Motorgerät arbeiten – ausgenommen Jugendliche über 16 Jahre, die unter Aufsicht ausgebildet werden.
- Wird das Motorgerät nicht benutzt, ist es so abzustellen, dass niemand gefährdet wird. Motorgerät vor unbefugtem Zugriff sichern.
- Wer mit dem Motorgerät arbeitet, muss ausgeruht, gesund und in guter Verfassung sein. Wer sich aus gesundheitlichen Gründen nicht anstrengen darf, sollte seinen Arzt fragen, ob die Arbeit mit einem Motorgerät möglich ist
- Nach der Einnahme von Alkohol, Medikamenten, die das Reaktionsvermögen beeinträchtigen oder Drogen darf nicht mit dem Motorgerät gearbeitet werden.
- Nur Holz und hölzerne Gegenstände sägen.
- Nur solche Werkzeuge, Führungsschienen, Sägeketten, Kettenräder oder Zubehöre anbauen, die für dieses Motorgerät zugelassen sind oder technisch gleichartige Teile.
- Die Motorsäge wird nur von einer Person bedient – keine weiteren Personen im Arbeitsbereich dulden – auch nicht beim Starten.

## UVV-SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

### Wiesenmäher

#### Grundlegende Sicherheitsregeln

- Machen Sie sich mit den Stellteilen und dem Gebrauch des Gerätes vertraut.
- Jugendliche unter 16 Jahren dürfen das Gerät nicht benutzen. Örtliche Bestimmungen können das Mindestalter des Benutzers festlegen.
- Arbeiten Sie niemals während Personen, insbesondere Kinder, oder Tiere in der Nähe sind.
- Nach der Einnahme von Alkohol, von Medikamenten, die das Reaktionsvermögen beeinträchtigen oder von Drogen darf nicht mit dem Gerät gearbeitet werden
- Dieses Gerät ist zum Mähen von Rasen, Hochgras und nicht holzigen Pflanzen (nicht jedoch holzhaltiger Pflanzen) bestimmt; eine anderweitige Verwendung ist nicht gestattet.
- Die vom Hersteller am Gerät installierten Schalt- einrichtungen dürfen nicht entfernt oder überbrückt werden, z.B. Anbinden eines Schalthebels am Lenkholm.
- Achten Sie an Hängen immer auf einen festen Stand.
- Starten Sie den Motor nach Anweisung und nur dann, wenn Ihre Füße in sicherem Abstand von den Schneidwerkzeugen sind.
- Zum Starten das Gerät auf eine ebene Fläche stellen. Beim Starten des Motors darf das Gerät nicht gekippt werden.  
**Verletzungsgefahr** durch umlaufendes Messer.
- Heben Sie oder tragen Sie niemals das Gerät mit laufendem Motor.
- Stellen Sie den Motor ab, wenn das Gerät beim Transport über andere Flächen als Gras (z.B. Kiesweg) anzukippen ist, und wenn Sie das Gerät zur Arbeitsfläche hin- und wieder wegtransportieren.

## UVV-SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

### Aufsitzmäher

#### Grundlegende Sicherheitsregeln

- Erlauben Sie niemals Kindern oder Jugendlichen unter 16 Jahren das Gerät zu benutzen. Örtliche Bestimmungen können das Mindestalter des Benutzers festlegen.
- Der Aufsitzmäher ist nur zum Rasenmähen bestimmt, ein anderweitiger Gebrauch ist nicht gestattet.
- Das Gerät ist nicht für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen.
- Die Beförderung von Personen (insbesondere von Kindern) und Tieren ist nicht gestattet.
- Machen Sie sich mit den Bedienelementen und den Stellteilen sowie mit dem Gebrauch des Gerätes vertraut. Insbesondere muss der Benutzer wissen, wie Arbeitswerkzeug und Verbrennungsmotor des Gerätes rasch angehalten werden können.
- Vor der Inbetriebnahme des Geräts Kraftstoffsystem auf Dichtheit prüfen, besonders die sichtbaren Teile wie z. B. Tank, Tankverschluss, Schlauchverbindungen. Bei Undichtigkeit oder Beschädigung Verbrennungsmotor nicht starten – **Brandgefahr!**
- Vor jeder Inbetriebnahme ist zu kontrollieren, – ob sich das Schneidwerkzeug und die gesamte Schneideinheit (Mähmesser, Messerkupplung, Messerbremse, Befestigungsbolzen, Mähwerksgehäuse) in einwandfreiem Zustand befinden. Insbesondere ist auf sicheren Sitz, Beschädigungen sowie Verschleiß zu achten. – ob der Tankdeckel fest aufgeschraubt ist – ob die Sicherheitseinrichtungen in einwandfreiem Zustand sind und ordnungsgemäß funktionieren. – ob Bereifung (Luftdruck, Schäden, Abnutzung) und Rahmen in einwandfreiem Zustand sind.
- Das Gerät darf nur vom Fahrersitz aus gestartet werden.
- Das Gerät auf ebener Fläche starten, nicht in Hanglage.
- Den Aufsitzmäher sofort anhalten und die Mähmesser abstellen, wenn jemand den Mähbereich betritt

## UVV-SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

### Vertikutierer

#### Grundlegende Sicherheitsregeln

- Der Vertikutierer ist nur zur Pflege von Rasenflächen bestimmt, eine andere Verwendung ist nicht gestattet und kann gefährlich sein oder zu Schaden am Gerät führen. - **Unfallgefahr!**
- Beim Einsatz in öffentlichen Anlagen, Parks, Sportstätten, an Straßen und in land- und forstwirtschaftlichen Betrieben ist besondere Vorsicht erforderlich.
- In der Grasnarbe verborgene Objekte (Rasensprenganlagen, Pfähle, Wasserventile, Fundamente, elektrische Leitungen etc.) müssen umfahren werden. Überfahren Sie niemals solche Fremdojekte.
- Wenn möglich, ist der Einsatz des Geräts bei nassem Untergrund zu vermeiden bzw. üben Sie besondere Vorsicht, um ein Ausrutschen zu vermeiden. Bei nassem Untergrund erhöht sich die Unfallgefahr (verminderte Standhaftung des Bedieners).
- Achten Sie immer auf einen guten Stand an Hängen. Vermeiden Sie das Vertikutieren an übermäßig steilen Hängen, um den Verlust der Kontrolle über das Gerät zu vermeiden.
- Beachten Sie, dass sich die Messer des Vertikutierers in tiefer Stellung bzw. beim Überfahren einer Bodenerhebung verstärkt mit dem Untergrund verzahnen. Sind die Messer zu tief eingestellt, beschleunigt der Vertikutierer möglicherweise ungewollt, was den Verlust der Kontrolle über die Maschine zur Folge haben kann.
- Arbeiten Sie quer zum Hang, niemals auf- oder abwärts, um bei eventuellem Verlust der Kontrolle über das Gerät nicht zusätzlich vom laufendem Vertikutierer überrollt zu werden.
- **Achtung Verletzungsgefahr!** Führen Sie niemals Hände oder Füße an oder unter sich drehende Teile. Halten Sie sich immer entfernt von der Auswurföffnung. Der durch die Führungsholme gegebene Sicherheitsabstand ist stet einzuhalten.
- Wenn ein Fremdkörper getroffen wurde: Untersuchen Sie die Maschine, insbesondere die Vertikutiereinheit, auf Beschädigungen und lassen Sie die erforderlichen Reparaturen von einem Fachmann durchführen

## UVV-SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

### Gartenhäcksler

#### Grundlegende Sicherheitsregeln

- Garten-Häcksler sind zum Zerkleinern von Astmaterial und Pflanzenresten geeignet. Eine andere Verwendung ist nicht gestattet und kann gefährlich sein oder zu Schäden am Gerät führen.
- Benutzen Sie das Gerät nur im Freien und nicht nahe an einer Wand oder nahe an einem anderen starren Gegenstand, um die Verletzungsgefahr und die Gefahr von Sachschäden zu verringern (fehlende Ausweichmöglichkeiten für den Benutzer, Glasbruch an Scheiben, Kratzer an Autos usw.)
- Befindet sich der Garten-Häcksler in Arbeitsposition, muss die Einfüllöffnung immer vollständig vom Spritzschutz abgedeckt sein. Ist das nicht der Fall, muss der Spritzschutz getauscht werden.
- **Der vorschriftsmäßige Zustand ist vor der Inbetriebnahme durch Sichtkontrolle zu prüfen!**
- Der Arbeitsbereich muss während der gesamten Betriebsdauer sauber und in Ordnung gehalten werden. Stolpergefahren wie Steine, Äste, Kabel usw. entfernen.
- **Verletzungsgefahr!** Führen Sie niemals Hände oder Füße über, unter oder an sich drehende Teile.
- Bei laufendem Gerät nie Gesicht oder andere Körperteile über den Einfülltrichter und vor die Auswurföffnung halten. Halten Sie immer mit Kopf und Körper Abstand zu den Einfüllöffnungen.
- Niemals mit den Händen, anderen Körperteilen oder Kleidung in den Einfülltrichter oder den Auswurfschacht hineingreifen. Es besteht erhebliche Verletzungsgefahr für Augen, Gesicht, Finger, Hand usw.
- Der Spritzschutz darf während des Betriebs nicht manipuliert werden (z. B. entfernen, hochklappen, einklemmen, beschädigen)
- Achten Sie darauf, dass sich kein Häckselmaterial im Auswurfschacht staut, da dies zu einem schlechten Häckselergebnis oder zu Rückschlägen führen kann.

## UVV-SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

### Motorhacke

#### Grundlegende Sicherheitsregeln

- Überprüfen Sie vollständig das Gelände, auf dem das Gerät eingesetzt wird, und entfernen Sie alle großen Steine, Stöcke, Drähte, Knochen und sonstigen Fremdkörper, die von dem Gerät hochgeschleudert werden können.
- Im Boden verborgene Objekte (Rasensprenganlagen, Pfähle, Wasserventile, Fundamente, elektrische Leitungen etc.) müssen vor der Arbeit mit dem Gerät deutlich markiert und umfahren werden. Überfahren Sie niemals solche Fremdojekte.
- Das Gerät mit Hilfe der Transporträder zu der zu bearbeitenden Fläche schieben oder ziehen.
- Das Gerät darf während des Betriebs niemals am Transportgriff, am Schutzblech oder an anderen Geräteteilen außer an den Haltegriffen am Lenker angehoben, geschoben oder gezogen werden – insbesondere auch nicht von einer zweiten Person.
- Das Gerät mit montierten Hacksternen nicht auf Asphaltböden, Plattenböden usw. in Betrieb nehmen.
- Benutzen Sie das Gerät mit besonderer Vorsicht, wenn Sie in der Nähe von Abhängen, Geländekanten, Gräben und Deichen arbeiten. Insbesondere auf ausreichenden Abstand zu solchen Gefahrenstellen achten.
- Hänge immer in Querrichtung bearbeiten, niemals in Längsrichtung. Der Benutzer darf am Hang nie unterhalb des laufenden Geräts stehen. Falls er die Kontrolle verliert, könnte er sonst überrollt werden.
- Die Arbeitstiefe nur durch Druck auf den Bremssporn regulieren.
- Das Gerät auf schwierig zu bearbeitenden Böden (z. B. steinig oder hart) mit besonderer Vorsicht benutzen – Rotationsgeschwindigkeit der Arbeitswerkzeuge drosseln (Gasregulierung).
- **Achtung – Verletzungsgefahr!** Seien Sie besonders vorsichtig und achten Sie insbesondere auf genügend Abstand zwischen Arbeitswerkzeugen (Hacksterne) und Füßen, wenn Sie das Gerät umkehren, zu sich heranziehen oder den Rückwärtsgang verwenden.

## UVV-SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

### Kombimotor mit Hochentaster und Heckenschneider

#### Grundlegende Sicherheitsregeln

- Den KombiMotor nur mit angebaute KombiWerkzeug betreiben – ansonsten kann Schaden am Gerät die Folge sein.
- Nur solche KombiWerkzeuge oder Zubehöre anbauen, die für dieses Motorgerät zugelassen sind oder technisch gleichartige Teile. Nur hochwertige Werkzeuge oder Zubehöre verwenden. Ansonsten kann die Gefahr von Unfällen oder Schäden am Motorgerät bestehen.
- Vorschriftsmäßige Bekleidung und Ausrüstung tragen.
- Motorgerät immer mit beiden Händen an den Griffen festhalten.
- Kontakt mit dem Arbeitswerkzeug vermeiden – **Verletzungsgefahr!**
- Zum Wechseln des KombiWerkzeuges oder des Arbeitswerkzeuges den Motor abstellen – durch unbeabsichtigte Anlaufes des Motors **Verletzungsgefahr!**
- Hochentaster nur zum Entasten (Schneiden oder Zurückschneiden von Ästen) verwenden. Nur Holz und hölzerne Gegenstände sägen.
- Nur solche Führungsschienen, Sägeketten, Kettenräder oder Zubehöre anbauen, die für dieses Motorgerät zugelassen sind oder technisch gleichartige Teile. Bei Fragen dazu an einen Fachhändler wenden.
- Im Umkreis von 15 m darf sich keine weitere Person aufhalten – durch herabfallende Äste und weggeschleuderte Holzpartikel – **Verletzungsgefahr!** Diesen Abstand auch zu Sachen (Fahrzeugen, Fensterscheiben) einhalten – **Gefahr der Sachbeschädigung!**
- Mit der Schienenspitze einen Mindestabstand von 15 m zu Strom führenden Leitungen einhalten.
- Schneidmesser des Heckenschneiders beobachten – keine Bereiche der Hecke schneiden, die nicht eingesehen werden können.
- Äußerste Vorsicht beim Schneiden von hohen Hecken, es könnte sich jemand dahinter befinden – vorher nachschauen.

## UVV-SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

### Akku-Heckenschere

#### Grundlegende Sicherheitsregeln

- Die Akku-Heckenschere nur zum Schneiden von Hecken, Sträuchern, Büschen, Gestrüpp und dergleichen verwenden.
- Immer beim Gerät ausschalten, Rasthebel auf „geschlossenes Schloss“ stellen und Akku aus dem Gerät herausnehmen – Messerschutz anbringen auch beim Transport über kurze Strecken. Dadurch kein unbeabsichtigtes Anlaufen des Motors.
- Das Gerät ist mit einem System zum schnellen Stoppen der Messer ausgestattet – die Schneidmesser kommen unmittelbar zum Stehen, wenn mindestens der Schalthebel und/oder der Schaltbügel losgelassen werden.
- Diese Funktion regelmäßig, in kurzen Abständen kontrollieren. Gerät nicht betreiben, wenn Schneidmesser nachlaufen – **Verletzungsgefahr!**
- Schneidmesser beobachten – keine Bereiche der Hecke schneiden, die nicht eingesehen werden können.
- Äußerste Vorsicht beim Schneiden hoher Hecken, es könnte sich jemand dahinter befinden – vorher nachschauen.
- Kontakt mit Strom führenden Leitungen vermeiden – keine elektrischen Leitungen durchtrennen – **Stromschlaggefahr!**
- Motor immer von Gestrüpp, Splintern, Blättern und übermäßigem Schmiermittel frei halten – **Brandgefahr!**
- Bei angelegtem Gehörschutz ist erhöhte Achtsamkeit und Umsicht erforderlich – das Wahrnehmen von Gefahr ankündigenden Geräuschen (Schreie, Signaltöne u. a.) ist eingeschränkt.
- Bei stark staubigen oder verschmutzten Hecken, Schneidmesser mit STIHL Harzlöser einsprühen – nach Bedarf. Dadurch werden die Reibung der Messer, die Aggression der Pflanzensäfte und die Ablagerung von Schmutzteilen erheblich gemindert.
- Herabgefallene Zweige, Gestrüpp und Schnittgut wegräumen.

## UVV-SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

### Akku-Blasgerät

#### Grundlegende Sicherheitsregeln

- Das Blasgerät ermöglicht eine Beseitigung von Laub, Gras, Papier, und Ähnlichem, z. B. in Gartenanlagen, Sportstadien, Parkplätzen oder Einfahrten.
- Keine gesundheitsgefährdenden Materialien blasen.
- Das Gerät nicht in geschlossenen Räumen betreiben.
- Immer beim Gerät ausschalten, Rasthebel auf „geschlossenes Schloss“ stellen und Akku aus dem Gerät herausnehmen – Messerschutz anbringen auch beim Transport über kurze Strecken. Dadurch kein unbeabsichtigtes Anlaufen des Motors.
- Verschleiß am Gebläsegehäuse (Anrisse, Ausbrüche) kann zur Verletzungsgefahr durch austretende Fremdkörper führen.
- Niemals in die Richtung anderer Personen oder Tiere blasen – das Gerät kann kleine Gegenstände mit großer Geschwindigkeit hochschleudern – **Verletzungsgefahr!**
- Beim Blasen (im freien Gelände und in Gärten) auf Kleintiere achten, um diese nicht zu gefährden.
- Nur langsam vorwärts schreitend arbeiten – Austrittsbereich des Blasrohres stets beobachten – nicht rückwärts gehen oder rennen – **Stolpergefahr!**
- Beim Blasen großer Mengen staubhaltigen Blasguts kann es zu elektrostatischen Aufladungen kommen, die sich unter ungünstigen (z. B. sehr trockenen) Umgebungsbedingungen schlagartig entladen können.
- Keine Gegenstände durch das Schutzgitter oder die Düse ins Innere des Gebläsegehäuses schieben. Durch das Gebläse können diese mit hoher Geschwindigkeit herausgeschleudert werden – **Verletzungsgefahr!**
- Abnormale Körperhaltungen vermeiden und immer das Gleichgewicht halten. Immer für festen und sicheren Stand sorgen.

## UVV-SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

### Akku-Heckenschneider

#### Grundlegende Sicherheitsregeln

- Den Akku-Heckenschneider nur zum Schneiden von Hecken, Sträuchern, Büschen, Gestrüpp und dergleichen verwenden. Für andere Zwecke darf das Gerät nicht benutzt werden – **Unfallgefahr!**
- Immer beim Gerät ausschalten, Rasthebel auf „geschlossenes Schloss“ stellen und Akku aus dem Gerät herausnehmen – Messerschutz anbringen auch beim Transport über kurze Strecken. Dadurch kein unbeabsichtigtes Anlaufen des Motors.
- Beim Transport Messerbalken in Transportposition bringen und einrasten lassen.
- Sicherstellen, dass sich keine weiteren Personen im Arbeitsbereich befinden.
- Schneidmesser beobachten – keine Bereiche der Hecke schneiden, die nicht eingesehen werden können.
- Äußerste Vorsicht beim Schneiden hoher Hecken, es könnte sich jemand dahinter befinden – vorher nachschauen.
- Kontakt mit Strom führenden Leitungen vermeiden – keine elektrischen Leitungen durchtrennen – **Stromschlaggefahr!**
- Motor immer von Gestrüpp, Splintern, Blättern und übermäßigem Schmiermittel frei halten – **Brandgefahr!**
- Herabgefallene Zweige, Gestrüpp und Schnittgut wegräumen.
- Auf Hindernisse achten: Baumstümpfe, Wurzeln – **Stolpergefahr!**
- Ist starkes Zurückschneiden notwendig – stufenweise in mehreren Arbeitsgängen schneiden.
- Dicke Zweige oder Äste vorab mit einer Astschere entfernen.
- Zuerst beide Seiten der Hecke, danach die Oberseite schneiden.

## UVV-SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

### Akku-Motorsäge

#### Grundlegende Sicherheitsregeln

- Minderjährige dürfen nicht mit der Motorsäge arbeiten – ausgenommen Jugendliche über 16 Jahre, die unter Aufsicht ausgebildet werden.
- Wer mit der Motorsäge arbeitet, muss ausgeruht, gesund und in guter Verfassung sein. Wer sich aus gesundheitlichen Gründen nicht anstrengen darf, sollte seinen Arzt fragen, ob die Arbeit mit einer Motorsäge möglich ist.
- Nach der Einnahme von Alkohol, Medikamenten, die das Reaktionsvermögen beeinträchtigen oder Drogen darf nicht mit der Motorsäge gearbeitet werden.
- Die Motorsäge nur zum Sägen von Holz und hölzernen Gegenständen verwenden. Die Motorsäge ist insbesondere zum Sägen von Brennholz oder für Sägearbeiten im hausnahen Bereich geeignet.
- Die Kleidung muss zweckmäßig sein und darf nicht behindern. Eng anliegende Kleidung mit **Schnittschutzeinlage** – kein Arbeitsmantel.
- Geeignetes Schuhwerk tragen – mit **Schnittschutz**, griffiger Sohle und Stahlkappe.
- Schutzhelm mit Gesichts- und Gehörschutz tragen bei Gefahr von herabfallenden Gegenständen.
- Robuste Arbeitshandschuhe aus widerstandsfähigem Material tragen (z. B. Leder).
- Motorsäge nicht einschalten wenn sich die Sägekette in einem Schnittpalt befindet.
- Immer für festen und sicheren Stand sorgen. Vorsicht, wenn die Rinde des Baumes nass ist – **Rutschgefahr!**
- Bei eingeschalteter Motorsäge Sägekette nicht berühren. Wird die Sägekette durch einen Gegenstand blockiert, sofort Motorsäge ausschalten und Akkumulator herausnehmen – dann erst den Gegenstand beseitigen – **Verletzungsgefahr!**

## UVV-SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

### Saughäcksler/Blasgerät

#### Grundlegende Sicherheitsregeln

- Das Blasgerät ermöglicht eine Beseitigung von Laub, Gras, Papier, und Ähnlichem, z. B. in Gartenanlagen, Sportstadien, Parkplätzen oder Einfahrten. Es ist auch geeignet zum Freiblasen von Pirschpfaden im Forst.
- Der Saughäcksler ist zudem für das Aufsaugen von Blättern und anderen leichten, losen und unbrennbaren Abfällen konzipiert.
- Keine gesundheitsgefährdende Materialien blasen oder aufsaugen.
- Verschleiß am Gebläsegehäuse (Anrisse, Ausbrüche) kann zur Verletzungsgefahr durch austretende Fremdkörper führen.
- Niemals in die Richtung von Personen oder Tieren blasen – das Gerät kann kleine Gegenstände mit großer Geschwindigkeit hochschleudern – **Verletzungsgefahr!**
- Beim Blasen und Saughäckseln (im freien Gelände und in Gärten) auf Kleintiere achten, um diese nicht zu gefährden.
- Bei angelegtem Gehörschutz ist erhöhte Achtsamkeit und Umsicht erforderlich – weil das Wahrnehmen von warnenden Geräuschen (Schreie, Signaltöne u. a.) eingeschränkt ist.
- Keine Gegenstände durch das Schutzgitter oder Düse ins Innere des Gebläsegehäuses schieben. Durch das Gebläse können diese mit hoher Geschwindigkeit herausgeschleudert werden – **Verletzungsgefahr!**
- Das Blasgerät ist für Einhand-Bedienung ausgelegt. Es muss von der Bedienungsperson mit der rechten Hand am Bedienungsgriff getragen werden.
- Das Gerät nur mit komplett montiertem Blasrohr betreiben – **Verletzungsgefahr!**
- Der Saughäcksler ist für Zweihand-Bedienung ausgelegt. Er muss von der Bedienungsperson mit der rechten Hand am Bedienungsgriff und mit der linken Hand am Griff des Gehäuses getragen werden.
- Das Gerät nur mit komplett montiertem Saugrohr und montiertem, geschlossenem Fangsack betreiben – **Verletzungsgefahr!**

## UVV-SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

### Motorflex

#### Grundlegende Sicherheitsregeln

- Das Motorgerät ist nur zum Trennschleifen vorgesehen. Es ist nicht geeignet zum Trennen von Holz oder hölzernen Gegenständen.
- Asbeststaub ist äußerst gesundheitsschädlich – **niemals Asbest trennen!**
- Nur solche Trennschleifscheiben oder Zubehöre anbauen, die für dieses Motorgerät zugelassen sind oder technisch gleichartige Teile. Nur hochwertige Trennschleifscheiben oder Zubehöre verwenden. Ansonsten kann die Gefahr von Unfällen oder Schäden am Motorgerät bestehen.
- Beim Trennen von Stahl Kleidung aus schwer entflammbarem Material (z. B. Leder oder flammhemmend behandelte Baumwolle) tragen – keine Synthetikfasern – **Brandgefahr durch Funkenflug!**
- Während der Arbeit können Stäube (z. B. kristallines Material aus dem zu trennenden Gegenstand), Dämpfe und Rauch entstehen – **Gesundheitsgefahr!**
- Trennschleifscheiben müssen für handgehaltenes Trennen zugelassen sein. Andere Schleifkörper und Zusatzgeräte nicht verwenden – **Unfallgefahr!**
- Trennschleifscheiben sind für unterschiedliche Materialien geeignet: Kennzeichnung der Trennschleifscheiben beachten.
- Niemals gerissene, ausgebrochene oder verbogene Trennschleifscheiben verwenden.
- Nur auf ebenem Untergrund, auf festen und sicheren Stand achten, Motorgerät sicher festhalten – die Trennschleifscheibe darf weder den Boden noch irgendwelche Gegenstände berühren und sich nicht im Schnitt befinden.
- Motorgerät immer mit beiden Händen festhalten: Rechte Hand am hinteren Handgriff – auch bei Linkshändern. Zur sicheren Führung Griffrohr und Handgriff mit den Daumen fest umfassen.
- Zu bearbeitender Gegenstand muss fest liegen, immer das Gerät zum Werkstück führen – nie umgekehrt.

## UVV-SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

### Holzspalter

#### Grundlegende Sicherheitsregeln

- Personen unter 18 Jahren dürfen nicht an Spaltmaschinen beschäftigt werden. Zulässig ist es jedoch, Personen über 16 Jahren derartige Tätigkeiten zu übertragen, soweit dies zur Erreichung eines Ausbildungszieles erforderlich und der Schutz durch die Aufsicht eines Fachkundigen gewährleistet ist.
- Der Arbeitsplatz muss so beschaffen sein und so erhalten werden, dass ein sicheres Arbeiten möglich ist.
- Der Arbeitsbereich ist von Hindernissen (Stolperstellen) frei zu halten. Schlüpfrige und glatte Stellen sind abzustumpfen, wozu Sägemehl und Holzasche ungeeignet sind. Die Maschine muss auf einem ebenen, geraden und festen Untergrund aufgestellt werden.
- Am Arbeitsplatz ist für ausreichende Beleuchtung zu sorgen.
- Zum Arbeiten ist ein ebener und trittfester Bereich mit ausreichender Bewegungsfreiheit erforderlich.
- Arbeiten an der elektrischen Anlage dürfen nur von einer Elektrofachkraft ausgeführt werden.
- Das Tragen von Sicherheitsschuhen, sowie eng anliegender Kleidung ist für die Bedienperson erforderlich.
- Die Holzspalter dürfen nur mit den vom Hersteller angebrachten bzw. vorgesehenen Schutzeinrichtungen betrieben werden.
- Lassen Sie die Maschine nie unbeaufsichtigt in Betrieb.
- Das Tragen von persönlichen Schutzausrüstungen, sowie geeigneten Arbeitshandschuhen und Augenschutz ist für die Bedienperson erforderlich.
- Der Arbeitsplatz um den Holzspalter bzw. die für den An- und Abtransport des Holzes erforderlichen Verkehrswege müssen so beschaffen und erhalten werden, dass ein sicheres Arbeiten möglich ist.
- Beim Spalten ist unbedingt darauf zu achten, dass das zu spaltende Holz nur auf dem Riffelblech vom Spalttisch aufliegt.

## UVV-SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

### Wippkreissäge

#### Grundlegende Sicherheitsregeln

- Personen unter 18 Jahren dürfen nicht an Kreissägemaschinen beschäftigt werden. Zulässig ist es jedoch, Personen über 16 Jahren derartige Tätigkeiten zu übertragen, soweit dies zur Erreichung eines Ausbildungszieles erforderlich und der Schutz durch die Aufsicht eines Fachkundigen gewährleistet ist.
- Der Arbeitsplatz muss so beschaffen sein und so erhalten werden, dass ein sicheres Arbeiten möglich ist.
- Der Arbeitsbereich ist von Hindernissen (Stolperstellen) frei zu halten. Schlüpfrige und glatte Stellen sind abzustumpfen, wozu Sägemehl und Holzasche ungeeignet sind.
- Die Maschine muss auf einem ebenen, geraden und festen Untergrund aufgestellt werden.
- Am Arbeitsplatz ist für ausreichende Beleuchtung zu sorgen.
- Zum Arbeiten ist ein ebener und trittfester Bereich mit ausreichender Bewegungsfreiheit erforderlich.
- Arbeiten an der elektrischen Anlage dürfen nur von einer Elektrofachkraft ausgeführt werden.
- Das Tragen von Sicherheitsschuhen, sowie eng anliegender Kleidung ist für die Bedienperson erforderlich.
- Die Holzspalter dürfen nur mit den vom Hersteller angebrachten bzw. vorgesehenen Schutzeinrichtungen betrieben werden.
- Lassen Sie die Maschine nie unbeaufsichtigt in Betrieb.
- Das Tragen von persönlichen Schutzausrüstungen, sowie geeigneten Arbeitshandschuhen und Augenschutz ist für die Bedienperson erforderlich.
- Der Arbeitsplatz um den Holzspalter bzw. die für den An- und Abtransport des Holzes erforderlichen Verkehrswege müssen so beschaffen und erhalten werden, dass ein sicheres Arbeiten möglich ist.
- Die Maschine ist als 1-Mann-Arbeitsplatz ausgelegt.

## UVV-SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

### Hochdruckreiniger

#### Grundlegende Sicherheitsregeln

- Vor allen Arbeiten am Gerät, z. B. Reinigung, Wartung, Austausch von Teilen – **Netzstecker ziehen!**
- Niemals mit beschädigtem Hochdruckschlauch arbeiten – **sofort austauschen.**
- Der Hochdruckschlauch darf nicht überfahren, gezogen, geknickt oder verdreht werden.
- Hochdruckschlauch oder Anschlussleitung nicht zum Ziehen oder Transportieren des Gerätes verwenden.
- Der Hochdruckreiniger ist geeignet zum Reinigen von Fahrzeugen, Maschinen, Behältern, Fassaden, Stallungen und zum staub- und funkenfreien Entrosteten.
- Das Gerät wurde so entwickelt, dass die vom Hersteller angebotenen oder empfohlenen Reinigungsmittel verwendet werden können.
- Reinigungsmittel immer in der vorgeschriebenen Dosierung verwenden – entsprechende Anwendungshinweise des Reinigungsmittels beachten.
- Gerät nicht mit verschmutztem Wasser betreiben.
- Elektrischen Anschluss nur an einer vorschriftsmäßig installierten Steckdose vornehmen.
- Netzstecker, Anschluss- und Verlängerungsleitung, sowie elektrische Steckverbindungen niemals mit nassen Händen anfassen.
- Anschlussleitung so verlegen und kennzeichnen, dass sie nicht beschädigt und niemand gefährdet werden kann – **Stolpergefahr!**
- Hochdruckschlauch nicht knicken und keine Schlingen bilden.
- Keine Oberflächen aus Asbestzement mit dem Hochdruckstrahl bearbeiten. Außer dem Schmutz könnten gefährliche, lungengängige Asbestfasern gelöst werden. Gefahr besteht besonders nach der Trocknung der bearbeiteten Oberfläche.

## UVV-SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

### Rasenmäher

#### Grundlegende Sicherheitsregeln

- Zum Starten das Gerät auf eine ebene Fläche stellen.
- Starten Sie den Motor nach Anweisung. Achten Sie auf ausreichend Abstand der Füße zum Schneidwerkzeug.
- Mähen Sie kein nasses Gras und nicht bei Regen. Durch nasses Gras erhöht sich die Unfallgefahr (Rutschgefahr).
- Befestigen Sie niemals Gegenstände am Lenker (z. B. Arbeitskleidung).
- Mähen Sie quer zum Hang, niemals auf- oder abwärts, um bei eventuellem Verlust der Kontrolle über das Gerät nicht zusätzlich vom laufenden Rasenmäher überrollt zu werden.
- Aus Sicherheitsgründen darf das Gerät nicht an Hängen mit einer Steigung über 25° (46,6 %) eingesetzt werden.  
- **Verletzungsgefahr!**
- Führen Sie niemals Hände oder Füße an oder unter sich drehende Teile. Berühren Sie niemals das umlaufende Messer. Halten Sie sich immer entfernt von der Auswurföffnung. Der durch die Führungsholme gegebene Sicherheitsabstand ist stets einzuhalten.  
- **Verletzungsgefahr!**
- Wenn das Messer einen Fremdkörper getroffen hat, muss das Schneidwerkzeug auf eventuelle Beschädigungen überprüft werden.
- Achten Sie auf den Nachlauf des Schneidwerkzeuges, der bis zum Stillstand wenige Sekunden beträgt.
- Um Brandgefahr zu vermeiden, halten Sie Motor, Kühlrippen und Auspuff frei von Gras Blättern oder austretendem Öl (Fett).
- Benzin ist vor dem Starten des Motors einzufüllen. Während der Motor läuft oder bei heißer Maschine darf der Tankverschluss nicht geöffnet oder Benzin nachgefüllt werden. Benzin könnte verschüttet werden - **Brandgefahr!**
- Falls der Mäher anfängt, ungewöhnlich stark zu vibrieren ist eine sofortige Überprüfung ist erforderlich.

## UVV-SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

### Freischneider

#### Grundlegende Sicherheitsregeln

- Tragen Sie immer eine persönliche Schutzausrüstung
- Alle Deckel, Schutzvorrichtungen und Griffe müssen vor Beginn der Arbeiten angebracht sein
- Versichern Sie sich, dass Zündkappe und Zündkabel unbeschädigt sind um das Risiko eines elektrischen Schlages zu vermeiden
- Anwender der Maschine müssen darauf achten, dass während der Arbeit Menschen oder Tiere den Sicherheitsabstand von 15 Metern zur Maschine nicht unterschreiten
- Wenn mehrere Anwender an derselben Arbeitsstelle arbeiten muss der Sicherheitsabstand in jedem Fall die doppelte Baumlänge betragen, immer jedoch mindestens 15 Meter
- Prüfen Sie den Arbeitsbereich. Alle losen Gegenstände entfernen, z. B. Steine, Glasscherben, Nägel, Drähte, Schnüre usw., die weggeschleudert werden oder sich in der Schneidausrüstung verfangen könnten
- Der Motor ist beim Weitergehen auszuschalten. Bei längeren Wegstrecken und Transporten ist der Transportschutz anzuwenden
- Das Gerät niemals mit laufendem Motor unbeaufsichtigt abstellen

## UVV-SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

### Heckenschere

#### Grundlegende Sicherheitsregeln

- Den Arbeitsbereich inspizieren. Gegenstände, die weggeschleudert werden können, entfernen
- Die Schneidausrüstung kontrollieren. Niemals mit stumpfen, gesprungenen oder beschädigten Klingen arbeiten
- Kontrollieren ob das Gerät in einwandfreiem Zustand ist.
- Kontrollieren ob alle Muttern und Schrauben angezogen sind
- Benutzen Sie das Gerät nur für solche Arbeiten, für das es vorgesehen ist
- Dafür sorgen, dass Handgriffe und Sicherheitsfunktionen in Ordnung sind. Niemals ein Gerät benutzen an dem ein Teil fehlt oder so modifiziert wurde, dass es nicht mehr mit der Spezifikation übereinstimmt
- Vor dem Start des Gerätes müssen sämtliche Abdeckungen korrekt montiert und in einwandfreiem Zustand sein
- Dafür sorgen, dass Hände und Füße nicht in die Nähe der Schneidausrüstung kommen, wenn der Motor läuft
- Auf Aststückchen achtgeben, die beim Schneiden weggeschleudert werden können
- Das Gerät immer auf den Boden legen, wenn Sie nicht damit arbeiten
- Das Gerät niemals mit laufendem Motor unbeaufsichtigt abstellen

## UVV-SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

### Kehr-/Saugmaschine

#### Grundlegende Sicherheitsregeln

- Batterien von Funken, Flammen und glühenden Gegenständen fernhalten.
- Gerät nicht in Räumen einsetzen, in denen sich schädliche, gefährliche, brennbare und/oder explosive Pulver, Flüssigkeiten oder Dämpfe befinden: Dieses Gerät ist nicht zum Aufnehmen gefährlicher Stäube geeignet.
- Das Kabel des Ladegeräts nicht zum Ziehen oder Fortbewegen des Geräts und nicht als „Griff“ verwenden. Das Kabel des Ladegeräts nicht in Türen einklemmen und nicht über scharfe Kanten oder Oberflächen ziehen. Mit dem Gerät nicht über das Ladegerätkabel fahren.
- Das Gerät sowohl während des Betriebs als auch bei Stillstand stets vor Sonne, Regen und anderen Witterungen schützen. Das Gerät in trockenen geschützten Räumen abstellen: Dieses Gerät ist nur für den Trockenbetrieb geeignet und darf nicht unter feuchten Bedingungen in Außenbereichen eingesetzt oder abgestellt werden.
- Bei der Verwendung dieses Geräts darauf achten, dass weder Personen- noch Sachschäden entstehen. Achten Sie insbesondere auf Kinder.
- Zur Vermeidung von Schäden am Fußboden Besen bei stehendem Gerät nicht in Betrieb lassen.
- Dieses Gerät ist nicht für den Einsatz auf öffentlichen Straßen oder Wegen zugelassen.
- Das Gerät nicht in stark staubiger Umgebung verwenden.
- Das unbeaufsichtigte Gerät gegen unbeabsichtigtes Wegrollen sichern.

## UVV-SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

### Dampfreiniger

#### Grundlegende Sicherheitsregeln

- Die Dampfstation darf nicht von Kindern benutzt werden.
- Jede sicherheitsbedenkliche Arbeitsweise ist zu unterlassen.
- Richten Sie den Dampfstrahl nie auf Personen/Lebewesen und fassen Sie nicht in den Dampfstrahl.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn sich andere Personen im Arbeitsbereich aufhalten.
- Fassen Sie Stecker und elektrische Anschlußleitungen nie mit nassen Händen an.
- Schalten Sie die Dampfstation aus, bevor Sie den Gerätestecker ein- oder ausstecken.
- Asbesthaltige und andere Materialien, die gesundheitsgefährdende Stoffe enthalten, dürfen nicht gereinigt werden.
- Reinigen Sie Schalter, Steckdosen, Regler usw., sowie spannungsführende Teile an elektrischen Geräten nicht mit dem Dampfstrahl.
- Bei temperatur- und feuchtigkeitsempfindlichen Materialien zuerst einen Versuch an verdeckter Stelle vornehmen.
- Durch die hohe Dampftemperatur könnte das zu reinigende Objekt beschädigt werden.
- Netzanschlußleitung nicht beschädigen (z. B. durch Überfahren, Zerren, Quetschen). Netzanschlußleitung nur direkt am Stecker ausziehen (nicht durch Ziehen oder Zerren an der Anschlußleitung).
- Flexible Dampfleitung nicht knicken, ziehen, quetschen oder überfahren.
- Zum Schutz gegen unbeabsichtigtes Benutzen der Dampfstation bei Arbeitsunterbrechungen beide Geräteschalter ausschalten und den Netzstecker ziehen.

## UVV-SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

### Stromaggregat

#### Grundlegende Sicherheitsregeln

- Der Stromerzeuger erzeugt im Rahmen eines Netzersatzbetriebes elektrische Energie zur Einspeisung in ein ortsbewegliches Verteilersystem.
- Der Stromerzeuger darf nur innerhalb der angegebenen Grenzen für Spannung, Leistung und Nenndrehzahl im Freien verwendet werden (siehe Typenschild).
- Der Stromerzeuger darf nicht an andere Energieverteilungs- (z.B. die öffentliche Stromversorgung) und Energieerzeugungssysteme (z.B. andere Stromerzeuger) angeschlossen werden.
- Der Stromerzeuger darf in explosionsgefährdeten Umgebungen nicht eingesetzt werden.
- Der Stromerzeuger darf in brandgefährdeten Umgebungen nicht eingesetzt werden.
- Der Stromerzeuger muss entsprechend den Vorgaben in der technischen Dokumentation betrieben werden.
- Vor und nach jedem Einsatz/Betrieb muss die Betriebssicherheit und Funktionalität überprüft werden.
- Es ist verboten den Stromerzeuger in unbelüfteten Räumen zu betreiben.
- Im Gefahrenbereich des Stromerzeugers kein offenes Feuer, Licht oder Funkenverursachende Geräte benutzen.
- Den Stromerzeuger gegen Feuchtigkeit und Niederschläge (Regen, Schnee) geschützt betreiben.
- Den Stromerzeuger gegen Schmutz und Fremdkörper geschützt betreiben.
- Im Gefahrenbereich des Stromerzeugers herrscht absolutes Rauchverbot.
- Das Gerät darf nicht abgedeckt sein.

## UVV-SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

### MiniDumper

#### Grundlegende Sicherheitsregeln

- Motor nicht in Innenräumen, Garagen oder geschlossenen Bereichen starten oder laufen lassen. Die Abgase des Motors enthalten giftiges Kohlenmonoxid. Der Aufenthalt in einer kohlenmonoxidhaltigen Umgebung kann zur Bewusstlosigkeit und zum Tod führen. Betreiben Sie das Gerät nur in einem gut belüfteten Außenbereich.
- Die Arbeitsgeschwindigkeit den jeweiligen Verhältnissen anpassen.
- Beim Rückwärtsfahren ist besondere Vorsicht geboten, um Ausrutschen oder Hinfallen zu vermeiden.
- Kleiden Sie sich richtig. Tragen Sie lange Hosen, rutschfestes Schuhwerk oder Stiefel und Handschuhe. Tragen Sie keine weite Kleidung, kurze Hosen und jegliche Art von Schmuck. Schützen sie langes Haar, indem sie es auf Schulterhöhe zusammenbinden. Halten Sie Ihre Haare, Kleidung und Handschuhe von beweglichen Teilen entfernt. Weite Kleidung, Schmuck oder langes Haar kann sich in beweglichen Teilen verfangen.
- Entfernen oder manipulieren Sie niemals die Sicherheitseinrichtung. Überprüfen Sie deren ordnungsgemäße Funktion regelmäßig.
- Seien Sie aufmerksam. Achten Sie auf das was Sie tun, und gebrauchen Sie Ihren gesunden Menschenverstand wenn Sie die Maschine benutzen.
- Die Maschine nicht gewaltsam betreiben. Benutzen Sie die für Ihre Bedürfnisse passende Maschine. Eine richtig eingestellte Maschine wird ihre Arbeit besser und sicherer bei der Geschwindigkeit erledigen, für die sie entwickelt wurde.
- Lassen Sie im Rückwärtsgang oder während Sie die Maschine gegen sich ziehen, äußerste Vorsicht walten.

## UVV-SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

### Bohr- und Meißelhammer

#### Grundlegende Sicherheitsregeln

- Das Gerät ist bestimmt für Bohrarbeiten in Beton, Mauerwerk, Gipskarton, Holz, Kunststoff und Metall. Das Gerät kann zusätzlich für leichte Meißelarbeiten auf Mauerwerk und Nacharbeiten auf Beton verwendet werden.
- Gesundheitsgefährdende Werkstoffe (z.B. Asbest) dürfen nicht bearbeitet werden.
- Das Arbeitsumfeld kann sein: Baustelle, Werkstatt, Renovierungen, Umbau und Neubau. Der Betrieb darf nur mit der auf dem Typenschild angegebenen Netzspannung und -frequenz erfolgen.
- Manipulationen oder Veränderungen am Gerät sind nicht erlaubt.
- Halten Sie Ihren Arbeitsbereich sauber und gut beleuchtet. Unordnung oder unbeleuchtete Arbeitsbereiche können zu Unfällen führen.
- Arbeiten Sie mit dem Elektrowerkzeug nicht in explosionsgefährdeter Umgebung, in der sich brennbare Flüssigkeiten, Gase oder Stäube befinden. Elektrowerkzeuge erzeugen Funken, die den Staub oder die Dämpfe entzünden können.
- Halten Sie Kinder und andere Personen während der Benutzung des Elektrowerkzeugs fern.
- Halten Sie Elektrowerkzeuge von Regen oder Nässe fern. Das Eindringen von Wasser in ein Elektrowerkzeug erhöht das Risiko eines elektrischen Schlages.
- Überlasten Sie das Gerät nicht. Verwenden Sie für Ihre Arbeit das dafür bestimmte Elektrowerkzeug. Mit dem passenden Elektrowerkzeug arbeiten Sie besser und sicherer im angegebenen Leistungsbereich.
- Tragen Sie Gehörschutz. Die Einwirkung von Lärm kann Hörverlust bewirken.

## UVV-SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

### Wildkrautbürste

#### Grundlegende Sicherheitsregeln

- Verwenden Sie die Maschine nur für ihre bestimmungsgemäße Verwendung, da sonst gefährliche Situationen mit Verletzungen oder Tod als Folge entstehen können.
- Führen Sie die Wildkrautbürste nur in Schrittempo.
- Bei Arbeiten entlang von Wänden besteht die Gefahr von Hautabschürfungen. Vermeiden Sie, mit den Händen die Wände zu berühren und tragen Sie Schutzhandschuhe.
- Betreiben Sie die Wildkrautbürste nur außerhalb geschlossener Räume.
- Ziehen Sie bei Arbeiten auf abschüssigem Gelände die Möglichkeit des Wegrollens der Maschine vorausschauend in Betracht.
- Führen Sie wenn möglich die Wildkrautbürste an Hängen quer zur Richtung des Gefälles.
- Benutzen Sie die Maschine nicht bei einer Steigung des Geländes von mehr als 37 % (20 Grad).
- Beobachten Sie während des Betriebes immer den Gefahrenbereich.
- Halten Sie den Fahrtrieb und die Bürstenrotation an, wenn sich während des Betriebes Personen in den Gefahrenbereich begeben.
- Betreiben Sie die Maschine nicht in fehlerhaftem Zustand, da hierdurch erhebliche Verletzungsgefahren entstehen können. Falls Fehler auftreten, schalten Sie die Wildkrautbürste aus und kontaktieren Sie uns zwecks Reparatur.
- Tragen Sie anliegende Kleidung. Binden Sie lange Haare zusammen.
- Der Motor ist abzustellen bevor Sie die Maschine nachtanken oder verlassen.

## UVV-SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

### Gestängesäge

#### Grundlegende Sicherheitsregeln

- Tragen Sie bei der Arbeit immer persönliche Schutzausrüstung (Schutzhelm, Augenschutz, Sicherheitsschuhe, usw.)
- Überprüfen Sie das Gestänge vor Gebrauch auf evtl. Beschädigungen.
- Achten Sie bei der Benutzung auf einen sicheren und festen Stand.
- Stellen Sie sicher, dass Sie außer Reichweite der abzutrennenden Äste sind, um Verletzungen durch herabfallende Äste zu vermeiden.
- Es darf sich niemand im Gefahrenbereich aufhalten, ein ausreichender Sicherheitsabstand muss eingehalten werden.
- Nehmen Sie niemals Änderungen an dem Gestänge vor.
- Berühren Sie mit der Gestängesäge keine Stromleitungen oder sonstigen Kabel.

### Allgemeine UVV-Sicherheitsregeln für alle Maschinen

- Der Betrieb der Maschinen darf nur nach den Vorgaben der Bedienungsanleitung und den Sicherheitsvorschriften erfolgen. Der bestimmungsgemäße Gebrauch der Maschine, sowie die betriebstechnische Eignung der Maschine muss gegen sein. Die Maschine darf nur innerhalb der angegebenen Belastbarkeit, mit den vorgeschriebenen Betriebsmittel betrieben werden.
- **Achtung Erstickungsgefahr:** Geräte mit Benzinmotor erzeugen giftige Abgase, sobald der Verbrennungsmotor läuft. Diese Gase enthalten giftiges Kohlenmonoxid, ein farb- und geruchloses Gas, sowie andere Schadstoffe. Der Verbrennungsmotor darf niemals in geschlossenen oder schlecht belüfteten Räumen in Betrieb genommen werden. Austrittsrichtung der Abgase am Auspuff beachten. Auspuff niemals auf Personen richten
- **Achtung Verletzungsgefahr:** Führen Sie niemals Hände oder Füße an oder unter sich drehende Teile. Der durch die Führungsholme gegebene Sicherheitsabstand ist stets einzuhalten. Der Sicherheitsabstand entspricht der Länge des vorschriftsmäßig montierten und ausgeklappten Lenkers – Lenker nicht verändern und Gerät niemals mit umgeklapptem Lenker in Betrieb nehmen.
- **Schutzkleidung tragen!** Prüfen Sie Ihre Schutzkleidung vor Arbeitsbeginn auf Vollständigkeit und perfekten Sitz. Die Kleidung muss zweckmäßig sein, darf nicht behindern und sollte eng anliegen. Gesichtsschutz und Schallschutz, z.B. Gehörschutzkapseln, nicht vergessen! Ziehen Sie feste Handschuhe an, möglichst aus Leder. Tragen Sie eine entsprechende Hose mit Schnitzzutzeinlage oder einen Vorderbeinschutz sowie Schutzschuhe mit griffiger Sohle, Schnitzzchutz und Stahlkappe.